ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	AREA SOLICITANTE	QUANT.
1	ALTA FREQUENCIA ESTOJO FACIAL, APARELHO CONJUGADO FACIAL, COM 9 TRATAMENTOS. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 9 TRATAMENTOS EM UM ÚNICO APARELHO; DESIGN ÚNICO E REVOLUNCIONÁRIO COM SUPORTE EXCLUSIVO; KIT COMPLETO, PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS; DISPLY LCD BLUE LIGHT E TECLAS SOFT TOUCH.	PF	2
2	APARELHO ALTA FREQUÊNCIA PARA PODOLOGIA COM ELETRODOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REDE ELÉTRICA: 110/220 VOLTS – 50/60 HZ. CONSUMO: 30 VA. DIMENSÕES (AXLXC): 11X24X27CM. ACESSORIOS: 01 - BASTÃO DE ALTA FREQUÊNCIA. 02 - JOGO COM 3 ELETRODOS. 01 - MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. GARANTIA 36 MESES. DESCRIÇÃO DOS ELETRODOS; ANTIRRUGAS. ELETRODO USADO EM PODOLOGIA PARA CICATRIZAÇÃO E CAUTERIZAÇÃO DA REGIÃO DA CUTÍCULA. POÇÃO. ELETRODO USADO EM PODOLOGIA NOS DEDOS E DA SOLA DOS PÉS, UTILIZADO EM INFECÇÕES DOS ARTELIOS, MICOSES E PARONIQUEA (UNHEIRO). RABO DE PEIXE. ELETRODO UTILIZADO PARA TRATAMENTO DAS UNHAS, AO REDOR DAS LÂMINAS DE GRANOLOMAS ATRAVÉS DE FAISCAMENTO(MUITO USADO EM FRIERA). ELETRODO POCINHO. ELETRODO USADO EM PODOLOGIA NOS DEDOS E DA SOLA DOS PÉS, UTILIZADO EM INFECÇÕES DOS ARTELIOS, MICOSES E PARONIQUEA (UNHEIRO). ELETRODO CAUTERIZADOR. ELETRODO DE VIDRO CAUTERIZADOR: FLUXAÇÃO OU FAISCAMENTO, DIRETO PARA HEMOSTASIAS EM ACNE E PODOLOGIA. EFEITOS BACTERICIDA, FUNGICIDA, BACTERIOSTÁTICO, CICATRIZANTE, ESTIMULANDO TAMBÉM A CIRCULAÇÃO LOCAL, TRATAMENTOS FACIAIS DE ACNE, PÓS-LIMPEZA DE PELE, PÓS-PROCESSOS DEPILATÓRIOS E EM PODOLOGIA. ELETRODO POÇÃO. ELETRODO PARA TRATAMENTOS DOS DEDOS E	PF	3

	DA SOLA DOS PÉS, UTILIZADO EM INFECÇÕES DOS ARTELIOS, MICOSES E PARONIQUEA (UNHEIRO).		
3	APARELHO DE CORRENTE RUSSA, COM 10 CANAIS; APARELHO MICROCONTROLADO COM VARIAS CORRENTES; CORRENTE RUSSA (2.500 HZ)NOS MODOS: CONTINUO, SINCRONIZADO, RECIPROCO E FACIAL; CORRENTE HETERÓDINA (4.000 HZ) NOS MODOS: NORMAL, VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA (VF); VARIAÇÃO DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA (VIF); CONVENCIONAL, ACUPUNTURA; BURST E BREVE E INTENSA; FES NOS MODOS: SINCRONIZADO, RECÍPROCO E DISPARO MANUAL; DRENAGEM ELETRÔNICA RUSSA EM 2.500 HZ COM 10 OPÇÕES DE VELOCIDADE DE CONTRAÇÃO; ELETROLIPOLISE COM ELETRODOS OU AGULHAS COM CORRENTE BIFÁSICA; GABNETE METÁLICO COM DESIGN EM ÂNGULO, CONTROLE ATRAVÉS DO TECLADO SOFT TOUCH E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS EM DISPLAY LCD. POSSUI 10 CANAIS DE SAIDA INDEPENDENTES PARA AS CORRENTES DE ESTIMULAÇÃO E 02 CANAIS PARA A CORRENTE GALVÂNICA. INDICADO PARA OS PRINCIPAIS TRATAMENTOS NAS ÁREAS: TERAPÊUTICA E ESTÉTICA. ESTIMULAÇÃO CONTINUA, ISOTÔNICA, ISOMÉTRICA E SEQUENCIAL. VARIAÇÃO DE TODOS OS PARÃMETROS DE ESTIMULO E PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS. FREQUÊNCIA DE EMISSÃO: CORRENTE RUSSA: 2.500 HZ – CORRENTE HETERÓDINA: 4.000 HZ; FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO: VARIAVEL DE 1 A 200 HZ; LARGURA DE PULSO (WIDTH): VARIAVEL DE 50 A 400 USEG; TEMPO DE SUBIDA DO PULSO (RISE): VARIAVEL DE 1 A 10S; TEMPO DE DESCIDA DO PULSO (DECAY): VARIAVEL DE 1 A 10S; TEMPO DE SUSTENTAÇÃO DO PULSO (ON); VARIAVEL DE 1 A 60S; TEMPO DE REPOUSO DO PULSO (OFF): VARIAVEL DE 1 A 60S; TEMPORIZADOR: 1 A 60 MIN; INTENSIDADE: CORRENTES EXCITOMOTORAS: 10Ma com carga de 100 ohms – ELETROLIPOLISE: 30 ma COM CARGA DE 10 OHMS – CORRENTE GALVÂNICA: 30 MA COM CARGA DE 1000 OHMS; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 110 A 220V (BIVOLTE). ACESSÓRIOS: 01 CD MANUAL DE INSTRUÇÕES; 05 CABOS DE APLICAÇÃO COM PINO BANANA; 01 CABO DE APLICAÇÃO COM GARRA DE JACARÉ; 04 ELETRODOS ALUMINIO COM ESPONJA VEGETAL 8cm X 10cm; 20 ELETRODOS DE SILICONE 8cm X	PF	2

	5cm; 01 CABO DE FORÇA; 04 CINTAS ELASTICAS GRANDES; 06 CINTAS ELASTICAS PEQUENAS; 02 CANETAS DE ESTIMULAÇÃO FACIAL COM ELETRODOS		
4	AUTOCLAVE. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA; CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD. 127 V.	PF	2
5	BIOMBO COM 3 EM TUBO DE AÇO ESMALTADO DE 3/4 NA COR BRANCA, FACES COMTECIDO EM BRIM E LOGO DO SENAC NA COR PRETA.	JP	1
6	BOMBA GRAVIOMÉTICA PARA AMOSTRAGEM DE AERODISPERSÓIDES.	PF	1
7	CUBA ULTRASSÔNICA INDICADA PARA LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PODOLOGIA.	PF	2
8	FOTOPOLOMERIZADOR SCHUSTER EMITER B 1.250 MW/CM2. TECNOLOGIA: WIRELESS (SEM FIO). MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2). DISPLAY DIGITAL . TIMER (5, 10, 15 E 20 SEG), COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA. TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL - 150 MINUTOS. MAIS DE 600 APLICAÇÕES DE 15 SEGUNDOS COM CARGA CHEIA. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V. PONTEIRAS DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA AUTOCLAVÁVEL E COM GIRO DE 360º. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. BASE DE APOIO COM CARREGADOR E LED INDICATIVO DA CARGA DA BATERIA. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO.	PF	2
9	KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE TIPO CIPA.	PF	2

10	LASER ESTÉTICO BAIXA FREQUENCIA; PARA TRATAMENTOS ESTÉTICOS E DERMATOLOGICOS, COM TECNOLOGIA DE LED E LASER, PARA TERAPIAS INDIVIDUAIS OU ASSOCIADAS, COM CANETAS INDIVIDUAIS PARA VÁRIOS TIPOS DE LASER. APLICADORES ASSOCIADOS: REDE LASER (658 nm – 10 mw) + BLUE LED (490 nm – 1.500 nw); INFRARED LASER (830 nm – 150 mw) + ÂMBAR LED (590 nm – 1.500 nw). APLICADORES INDIVIDUAIS: LASER VERMELHO – 658 nm – 30 e 100 nw; LASER INFRAVERMELHO 830 NM – 75 E 150NW; LASER INFRAVERMELHO 904 NM – 25 E 75 w (pico).	PF	1
11	LASER PARA PODOLOGIA C/ 03 CANETAS DE BAIXA FREQUENCIA PARA TRATAMENTO PODOLOGICO. TECNOLOGIA DE PONTA SMD; - APARELHO LASER TERAPEUTICO MAIS POTENTE DA CATEGORIA; - CANETA LASER POTÊNCIA ÓPTICA (I.R) ALGAAS, 790 NM, 120 MW; - GARANTIA TOTAL DE 03 (TRÊS) ANOS; EQUIPAMENTO A LASER CONTENDO 03 CANETAS: 01 - CANETA LASER VERMELHO 01 - CANETA LASER INFRAVERMELHO 01 - CANETA LED AZUL	PF	2
12	LUPA DE PALA MODELO MORSA DESTINADA PARA PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM AMPLIAÇÃO DA VISÃO E BOA ILUMINAÇÃO. É INDICADA PARA CLINICAS MÉDICAS, DONTOLÓGICAS, CENTRAIS DE ESTERILIZAÇÃO,LABORATÓRIOS DE PRÓTESE,OURIVESARIA, ESTÉTICA, PODOLOGIA,CABELEIREIROS,PROJETISTAS, DESENHISTAS, ÓTICAS, RELOJOARIAS, ARTESANATO, ETC. CARACTERÍSTICAS: MODELO: MORSA. POTÊNCIA / TIPO DA LÂMPADA: 28 W / T5 - 6500 K. VOLTAGEM / HZ: 127 OU 220 V / 60 HZ. MATERIAL DA LENTE / AUMENTO: VIDRO / 5X ALCANCE DO BRAÇO: 88 CM. COR: BRANCA. PESO BRUTO: 4,6 KG PESO LÍQUIDO: 4,2 KG. DIMENSÕES DA LENTE (L X C): 18,5 X 15,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P): 55 X 11,5 X 28 CM. GARANTIA: 1 ANO.	PF	5
13	MACA PARA LABORATÓRIO DE DEPILAÇÃO, 3 POSIÇÕES, RECLINAVEL, NA COR BRANCA.	JT	5
14	MACAS PARA ESTÉTICA DOBRAVEL EM METAL. MACA FIXA, ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR	PF	3

	REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ENVERNIZADO, EXCELENTE ESTABILIDADE, ESTOFADO LISO EM MADEIRA, COM ESPUMA LAMINADA INJETADA E REVESTIMENTO EM COUVIM NA COR BRANCA.. MACA INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ESTÉTICA EM GERAL, PODENDO SER UTILIZADA EM CLINICAS DE ESTÉTICA, SPAS, CONSULTORIOS ETC. SUPORTE DE ROLO DE PAPEL REGULAGEM ENCOSTO DA CABEÇA. INFORMAÇÕES ADICIONAL. PESO: 28 KG; DIMENSÕES: 74 X 187 X 85 cm; COR: BRANCA; OPÇÕES: CAMA LUX		
15	MANTAS TÉRMICAS COM INFRAVERMELHO LONGO. TAMANHO 1.20 x 1.50.	PF	3
16	RADIO FREQUENCIA FACIAL E CORPORAL. APRESENTA AS MAIS RECENTES TENDÊNCIAS MUNDIAIS EM DESIGN, SISTEMA MULTIFREQUENCIAL COM DIFERENTES FREQUENCIAS; MULTIPOLAR: 4 TIPOS DE APLICADORES CORPORAIS (BIPOLAR CONCÊNTRICO, BIPOLAR LONGITUDINAL, TRIPOLAR E HEXAPOLAR) E 3 TIPOS DE APLICADORES FACIAIS (BIPOLAR CONCÊNTRICO, BIPOLAR LONGITUDINAL E TRIPOLAR); TECNOLOGIA TOUCH SCREEN; CONTROLE DE EMISSÃO DE ALTA POTÊNCIA; PROGRAMAÇÃO SIMPLIFICADA E INTUITIVA; ACESSÓRIOS: CD MANUAL DE INSTRUÇÕES; APLICADOR CORPORAL; PONTEIRA CONCÊNTRICA CORPORAL; PONTEIRA BIPOLAR CORPORAL; PONTEIRA TRIPOLAR CORPORAL; PONTEIRA HEXAPOLAR CORPORAL; APLICADOR FACIAL; PONTEIRA CONCÊNTRICA FACIAL; PONTEIRA BIPOLAR FACIAL; PONTEIRA TRIPOLAR FACIAL; TERMOMÊTRO INFRAVERMELHO; GEL GLICERINADO; CABO DE FORÇA.	PF	3
17	SELADORA. PARA SELAGEM DE ENVELOPES/EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA OR PRECISÃO); POSSUI SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR; ESPESSURA DE SELAGEM: 9 MM; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; DISPONÍVEL EM 127 OU 220V; PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES. ISO 14001. DADOS DO GABINETE DE COMANDO: PESO BRUTO 7,9 KG, DADOS DA	PF	2

	PEÇA DE MÃO: DIMENSÕES 34 X 25 X 43 CM (L X A X P). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 13 UNIDADES, POTÊNCIA 500 W, VOLTAGEM 127V OU 220V, ÁREA DE SELAGEM 25 CM, PESO LÍQUIDO 6,3 KG, GARANTIA 1 ANO.		

Enedina Batista Guimarães

PRESIDENTE